



< 레버레스 후크 >



< 센터홀 자동 클램핑 >



< 상부롤러 자동포지션 시스템 >

제 품 명	T100, Teco, Italy
제품 특징	<ol style="list-style-type: none"> 1. 런플렛 타이어 탈/부착 전용 타이어 교환기 2. 센터 홀 자동 록킹 시스템 방식으로 록킹 시 림 손상 없음 3. 타이어 상부 비드를 후크로 자동으로 들어 주기 때문에 런플렛 타이어 손쉽게 탈거 4. 상부 롤러 자동포지션 시스템으로 한번 셋팅 후 4본 타이어 교환 시 매번 상부롤러 위치 맞춤 필요 없음 5. 360도 회전 타입 헬퍼 툴로 런플렛 타이어 손쉽게 조립 6. 타이어 장착 시 리프팅 시스템 장착으로 무거운 타이어 손쉽게 장착 7. 수직 기둥이 좌측 수평 방향으로 돌아감으로써 설치 공간 최소화
제품 사양	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용 림 직경 : 12" ~ 30" 2. 최대 타이어 사용 직경 : 1150 mm (45") 3. 최대 타이어 사용 폭 : 380 mm (15") 4. 비드 롤러 사용 압력 : 800 Kgf 5. 리프팅 용량 : 85 Kg 6. 사용 에어 압력 : 8 - 10 bar 7. 사용 전원 : 220V/1Ph/60Hz 모터용량 : 0.75Kw (1 Hp)