



제 품 명	T560S, Teco, 이태리
제품 특징	<ol style="list-style-type: none"> 1. 트럭/버스 타이어 탈-부착용이며 강력한 유압 시스템에 의해 각 실린더를 작동시킴 2. 타이어 탈/부착 톨의 상하 운동 및 원판의 회전이 콘트롤에 의해 자동으로 조정됨 3. 적당한 각도의 원판은 튜브레스 타입의 타이어 및 튜브 타입의 타이어를 탈/부착 할 때 림을 손상시키지 않음. 4. 타이어 탈/부착 톨의 좌우 이송 속도를 2단으로 조절이 가능함 으로서 작업 속도를 증가시킬 수 있음 5. 유압 작동으로 탈/부착 압 업-다운 시키기 때문에 작업자 이동 적음 6. 스윙암 형태의 콘트롤타입으로 작업자 이동 반경이 적음
제품 사양	<ol style="list-style-type: none"> 1. 적용 타이어 사이즈 : 14 - 56" 2. 최대 타이어 사용 직경 : 96.5"(2,450mm) 3. 최대 타이어 사용 폭 : 48"(1,220mm) 4. 2-스피드 기어 박스 모터 : 1.4 Kw 5. 최대 사용 휠 무게 : 1,100 Kg 6. 장비 사이즈 : L2730 x W1990 x H1950 mm 7. 사용 전원 : 380V/3Ph/60Hz